

## Käfer Edelstahltrittbretter ORIGINALOPTIK

Die Tritt Bretter haben die gleiche Form und den gleichen Blechzuschnitt wie das ORIGINAL.

Sie sind aus Edelstahl-Rostfrei Mat. Nr. 1.4301 (V2a) in 1mm Dicke gefertigt.

Die Tritt Bretter haben eine Befestigungssicke für den Tritt Brett Bezug und Langlöcher zur Aufnahme der Zierleistenklammern wie beim Original.

Ist das Tritt Brett an den Enden schwarz lackiert (Sprühdose schwarz matt oder Pulverbeschichtung in schwarz) sowie mit Bezug und Zierleiste versehen, kann man es kaum von einem Original unterscheiden. Die von mir gelieferten Rohlinge müssen selbst bezogen werden. (Wenn ich das mache berechne ich 21,- €)

Dazu sollte man ein bisschen Zeit und Geduld haben.

Montage / Festklemmen des Tritt Brett Bezuges:



Zuerst muss das Blech mit Schleifpapier besonders in der Befestigungssicke entgratet werden. Am besten man hat eine stabile Tischplatte oder Werkbank zur Verfügung. Das Tritt Brett wird auf die Kante aufgelegt, der passende Bezug richtig eingelegt und die noch offenstehende Sicke mit einem großem Gummihammer oder besser noch Plastikhammer zgedrückt. Dabei muss der Bezug richtig herum und von Länge passend gehalten werden. Der Bezug sollte zuerst an beiden Enden ca. 10 cm befestigt werden, dann zur Mitte hin die Sicke zudrücken. Dabei darauf achten, dass der Bezug keine Falten wirft und komplett eingelegt wird. Nachdem das Gummi komplett eingeklemmt wurde, sollte die Sicke nochmals gleichmäßig leicht nachgedrückt werden. Der Bezug wird jetzt wie beim Original um die Anschraubkante gezogen und eingehakt...

(Temperaturen um oder über 20 ° sind ratsam damit sich der Belag gut ziehen lässt)

An den Enden wo das Tritt Brett an den Kotflügeln anliegt, kann man zusätzlich den Bezug etwas kleben damit keine Steinchen u. Sand unter den Gummi wandern können.

Bei den pulverbeschichteten sollten Temperaturen oberhalb von 25° vorhanden sein damit die Beschichtung nicht einreißt.

Es kann auch ein Heißluftfön zum Anwärmen verwendet werden.

**FERTIG !!!**